FFFTP でうまくファイルがアップロードされない場合

次の項目を確認してください。

接続先を選択し、「ホストの設定」を開きます。

拡張タブから

PASV モードを使うにチェックされている事を確認します。

| ホストの設定 | 8 × | | | |
|----------------------------------|---------------------------------|--|--|--|
| 基本 拡張 文字コード ダイ | アルアップ 高度 暗号化 特殊機能 | | | |
| ■ FireWallを使う(F) ▼ PASVモードを使う(V) | ホストのタイムゾーン(T) GMT+9:00(日本) - | | | |
| 27オルダ同時移動を使う(S) | セキュリティ(Q) 自動認識 ・ | | | |
| 21 標準 | 接続時にホストに送るコマンド(1) | | | |
| アカウント(C) | | | | |
| ネットワークの種類(N) | | | | |
| 自動 👻 | | | | |
| ОК | キャンセル ヘルフ | | | |

高度タブから

LIST コマンドでファイル一覧を取得にチェックを入れ、 可能であれば MLSD コマンドで一覧を取得のチェックを外します。

| 基本 拡張 文字コード ダイアルアップ 高度 | 暗号化 特殊機能 |
|---|----------|
| ■ LISTコマンドでファイルー覧を取得(L) | |
| □可能であればMLSDコマンドで一覧を取得(M) | |
| INLST -R を使って高速に再帰検索(N) | |
| フルパスでファイルをアクセスしない(F) | |
| 層性変更コマンド(A) | |
| SITE CHMOD 標準 | |
| ホストの種類(H) | |
| 自動認識 | |
| NLSTファイル名/オプション | |
| -alL 標準 | |
| | |

FTPS (Explicit) で接続と FTPS (Implicit) で接続のチェックを外します。

| ◎暗号化なしで | 接续翻译可 | | |
|--------------|---------|------|---|
| FTPS (Expli | cit)で接続 | | |
| FTPS (Implie | it)で接続 | | |
| SFTPで接続 | | | |
| 秘密鍵のテキスト | • | | |
| | | | ~ |
| | | | - |
| 4 | | | F |
| | | | |

最後に「OK」をクリックして、設定を完了します。

以上で、アップロードが可能になります。

この資料はシニア・パソコン診療所が会員向けに作成しているものです。 無断での転用を禁じます。